

FÜSTÉRZÉKELŐ

A füstérzékelő a tűz korai fázisában történő felismerését biztosítja.

Az érzékelő szórt fénnel működő, optikai érzékelőelemmel rendelkezik. Az érzékelők hagyományos felügyeleti vonalon működnek. Az érzékelőknek jól látható LED-es visszajelzője van, amivel gyorsan beazonosítható a riasztás helye.

OSD23 FÜSTÉRZÉKELŐ JELLEMZŐI:

- › EN 54-es szabványnak megfelelő érzékenység
- › füstérzékelésre alkalmas: TF1, TF2, TF3, TF4, TF5
- › hagyományos rendszerekbe telepíthető
- › visszaállítható felügyeleti státusz
- › felügyeleti jelzés

TULAJDONSÁG	OSD23 FÜSTÉRZÉKELŐ
TÁPFESZÜLTÉS	18 [V] (12-28 [V])
NYUGALMI ÁRAM (ÁLTALÁNOS)	35 [μA]
RIASZTÁSI ÁRAM	18 [mA] (18 [V]-ON)
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-22 ÉS +55 [°C] KÖZÖTT
PÁRATARTALOM TŰRÉSHATÁRA	95% 40 [°C]-ON
SÚLY	150 [g]
MÉRETEK	107x63 [mm]

ActiV C4416 JELLEMZŐI:

- › kiváló minőség
- › szennyeződés érzékelés
- › dupla kijelző
- › széles működési feszültségszint
- › aljzathoz rögzítő érzékelő

TULAJDONSÁG	ActiV C4416 FÜSTÉRZÉKELŐ
TÁPFESZÜLTÉS	24 [V] (6-33 [V])
NYUGALMI ÁRAM (ÁLTALÁNOS)	35 [μA]
RIASZTÁSI ÁRAM	19 [mA] (18 [V]-ON)
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-22 ÉS +55 [°C] KÖZÖTT
PÁRATARTALOM TŰRÉSHATÁRA	95% 40 [°C]-ON
SÚLY	99 [g]
MÉRETEK	102x37 [mm]

OSD23 FÜSTÉRZÉKELŐ



ActiV C4416 FÜSTÉRZÉKELŐ

