

A fő feladata a tűzálló kötődoboznak, hogy leágztassák az elektromos hálózatot és biztosítsák a folyamatos működést tűz esetén is. Megkérdőjelezhetetlen előnye a magas védelmi szintje – IP65.



CERTIFICATE OF APPROVAL

a termék Nemzetközi Tanúsítvánnyal rendelkezik



AC/DC

VÁLTOZTOS ÁRAMFORRÁSOK

egyenáramú és váltóáramú kötés is lehetséges



IP65

védelmi szint



BIZTOSÍTÉK

kiegészítő biztosítékok beszerelésének lehetősége
0.5 / 1 / 2.5 / 3.15 [A]

8-tól 32 darab csatlakozóig egyetlen kötődobozban




vezeték maximális keresztmetszete
16 [mm²]



TŰZÁLLÓ

folyamatos energiaellátás tűz esetén
E30 / E60 / E90

L-BOX v1p

CSATLAKOZÓK VÍZSZINTES
HELYZETBEN

L-BOX v2s

CSATLAKOZÓK
ÁTLÓS HELYZETBEN

L-BOX v2s

CSATLAKOZÓK ÁTLÓS
HELYZETBEN
BIZTOSÍTÉKKAL

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	TERMÉKKÓD	TŰZÁLLÓSÁGI OSZTÁLY	MAX VEZETÉK KERESZTMETSZET [mm ²]	CSATLAKOZÓK ÁLLÁSA	CSATLAKOZÓK SZÁMA	TERMINÁLOK SZÁMA	SÚLY [g]
L-BOX v1p	FSB009	E90	6	vízszintes	8	32	530
L-BOX v1s	FSB010	E60	6	átlós	8	32	550
L-BOX v2s	FSB012	E90	10	átlós	6	24	590
L-BOX v3p	FSB013	E90	16	vízszintes	6	14	570
L-BOX v3s	FSB014	E60	16	átlós	6	14	590
L-BOX v4p	FSB015	E90	16	vízszintes	5	20	650
L-BOX v4s	FSB016	E30	16	átlós	5	20	660
L-BOX v5p	FSB017	E60	4	vízszintes	12	24	520
L-BOX v6p	FSB019	E30	4	vízszintes	12	24	520
L-BOX v6s	FSB020	E60	4	átlós	12	24	540
L-BOX v7p	FSB021	E90	10	vízszintes	7	14	510
L-BOX v7s	FSB022	E90	10	átlós	7	14	630

MÉRETEK [mm]

