



A hangjelző eszközöket arra tervezték, hogy figyelmeztesse az embereket a tűzveszélyre, és tudassa őket az evakuációról. Az LA-D egy vonali akusztikus hangjelző, ami külső energiaforrás nélkül működik. Címezhető hurkon, és leágazáson is alkalmazható kizárólag AWEX FAS tűzjelző rendszerrel. A maximális eszközsám függ a vonal vezeték típusától, és egyéb eszközöktől. Az LA-D hangjelző beépített érzékelő aljzattal rendelkezik, ami miatt egyszerre üzemel detektorként, és hangjelzőként is.

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	LA-D	
TÍPUS	HANGJELZŐ, CÍMEZHETŐ ÉRZÉKELŐ ALJZATTAL	
TÁPFESZÜLTSG	24 [VDC] ± 25%	
MAXIMÁLIS HANGSZINT	95 [dB]	
KÜLÖNBÖZŐ HANGJELZÉSEK	32	
SZINKRONIZÁCIÓ	LEHETSÉGES	
NYUGALMI ÁRAM	0,2 [mA]	
RIASZTÁSI ÁRAM	16 [mA]	
VÉDETTSG	IP21C	
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-25 - 55 [°C] KÖZÖTT	
PÁRATARTALOM TŰRÉSHATÁRA	35 [°C]-ON 95% KONDENZÁCIÓ NÉLKŰL	
MÉRETEK (ÁTMÉRŐ x MAGASSÁG)	Ø119x45 [mm]	
SŰLY	200 [g]	
ÉRZÉKELŐ SZÍNE	FEHÉR	PIROS
TERMÉKKÓD	FSS305	FSS312

MÉRETEK [mm]

