



A hangjelző eszközöket arra tervezték, hogy figyelmeztesse az embereket a tűzvesélyre, és tudassa őket az evakuációról. A LAP-D egy vonali akusztikus hangjelző, amelyhez külső energiaforrás is tartozik. Címezhető hurkon, és leágazáson is alkalmazható kizárólag AWEX FAS tűzjelző rendszerrel. A tápkábelt csatlakoztatni kötelező. A LAP-D hangjelző beépített érzékelő aljzattal rendelkezik, ami miatt egyszerre üzemel detektorként, és hangjelzőként is.

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	LAP-D	
TÍPUS	HANGJELZŐ, CÍMEZHETŐ, KÜLSŐ TÁPEGYSÉG, ÉRZÉKELŐ ALJZATTAL	
TÁPFESZÜLTSG	24 [VDC] ± 25%	
MAXIMÁLIS HANGSZINT	95 [dB]	
KÜLÖNBÖZŐ HANGJELZÉSEK	32	
SZINKRONIZÁCIÓ	LEHETSÉGES	
NYUGALMI ÁRAM (FAS)	0.2 [mA]	
RIASZTÁSI ÁRAM (FAS)	0.2 [mA]	
NYUGALMI ÁRAM (TÁP)	10 [mA]	
RIASZTÁSI ÁRAM (TÁP)	45 [mA]	
VÉDETTSÉG	IP21C	
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-25 - 55 [°C] KÖZÖTT	
PÁRATARTALOM TÜRÉSHATÁR	35 [°C]-ON 95% KONDENZÁCIÓ NÉLKÜL	
MÉRETEK (ÁTMÉRŐ x MAGASSÁG)	Ø119x45 [mm]	
SÚLY	200 [g]	
ÉRZÉKELŐ SZÍNE	WHITE	RED
TERMÉKKÓD	FSS306	FSS313

MÉRETEK [mm]

