

A hangjelző eszközöket arra tervezték, hogy figyelmeztesse az embereket a tűzveszélyre, és tudassa őket az evakuációról. A LAP egy vonali akusztikus hangjelző, külső energiaforrással ellátva. Címezhető hurkon, és leágazáson is alkalmazható kizárólag AWEX FAS tűzjelző rendszerrel. A tápkábelt csatlakoztatni kötelező.



## MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	LAP	
TÍPUS	HANGJELZŐ, CÍMEZHETŐ, KÜLSŐ ENERGIAELLÁTÁSSAL	
TÁPFESZÜLTSG	24 [VDC] ± 25%	
MAXIMÁLIS HANGSZINT	100 [dB]	
KÜLÖNBÖZŐ HANGJELZÉSEK	32	
SZINKRONIZÁCIÓ	LEHETSÉGES	
NYUGALMI ÁRAM (FAS)	0.2 [mA]	
RIASZTÁSI ÁRAM (FAS)	0.2 [mA]	
NYUGALMI ÁRAM (TÁP)	10 [mA]	
RIASZTÁSI ÁRAM (TÁP)	45 [mA]	
VÉDETTSG	IP21C	
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-25 - 55 [°C] KÖZÖTT	
PÁRATARTALOM TŰRÉSHATÁRA	35 [°C]-ON 95% KONDENZÁCIÓ NÉLKŰL	
MÉRETEK (ÁTMÉRŐ x MAGASSÁG)	Ø119x44 [mm]	
SŰLY	200 [g]	
ÉRZÉKELŐ SZÍNE	FEHÉR	PIROS
TERMÉKKÓD	FSS304	FSS311

## MÉRETEK [mm]

