

A hangjelző eszközöket arra tervezték, hogy figyelmeztesse az embereket a tűzveszélyre, és tudassa őket az evakuációról. Az LVP egy vonali akusztikus hangjelző, amelyhez külső energiaforrás is tartozik. A hangjelzés után szóbeli figyelmeztetés hívja fel az emberek figyelmét. Beállítástól függően 3 különböző szöveg aktiválható. Címezhető hurkon, és leágazáson is alkalmazható kizárólag AWEX FAS tűzjelző rendszerrel. Kötelező a tápkábelt csatlakoztatni.



BEJELENTÉS

VARIÁCIÓ	BEJELENTÉS	MAX. HANGSZINT [dB]
1	"ATTENTION! ATTENTION! FIRE HAS BEEN DETECTED IN THE BUILDING. PLEASE LEAVE THE BUILDING IMMEDIATELY BY THE NEAREST EMERGENCY EXIT."	76
2	"ATTENTION! ATTENTION! FIRE HAZARD HAS BEEN DETECTED IN THE BUILDING. PLEASE PREPARE TO EVACUATE."	76
3	"ATTENTION! ATTENTION! EVACUATION CANCELLED. IT IS SAFE TO RETURN TO THE BUILDING."	76

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	LVP	
TÍPUS	HANGJELZŐ, CÍMEZHETŐ, KÜLSŐ ENERGIAELLÁTÁSSAL	
TÁPFESZÜLTÉS	24 [VDC] ± 25%	
MAXIMÁLIS HANGSZINT	79 [dB]	
BEJELENTÉSEK VARIÁCIÓINAK SZÁMA	3 BEJELENTÉS VARIÁCIÓ	
SZINKRONIZÁCIÓ	LEHETSÉGES	
NYUGALMI ÁRAM (FAS)	0.2 [mA]	
RIASZTÁSI ÁRAM (FAS)	0.2 [mA]	
NYUGALMI ÁRAM (TÁP)	15 [mA]	
RIASZTÁSI ÁRAM (TÁP)	60 [mA]	
VÉDETTség	IP21C	
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-25 - 55 [°C] KÖZÖTT	
PÁRATARTALOM TŰRÉSHATÁRA	35 [°C]-ON 95% KONDEZÁCIÓ NÉLKÜL	
MÉRETEK (ÁTMÉRŐ x MAGASSÁG)	Ø119x44 [mm]	
SÚLY	200 [g]	
HÁZ SZÍNE	FEHÉR	PIROS
TERMÉKKÓD	FSS307	FSS314

MÉRETEK [mm]

