

IVI-BOX TŰZÁLLÓ KÖTŐDOBOZ

A fő feladata a tűzálló kötődoboznak, hogy leágztassák az elektromos hálózatot és biztosítsák a folyamatos működést tűz esetén is. Megkérdőjelezhetetlen előnye a magas védelmi szintje – IP65.



CERTIFICATE OF APPROVAL

a termék Nemzetközi Tanúsítvánnyal rendelkezik



AC/DC

VÁLTOZTOS ÁRAMFORRÁSOK

egyenáramú és váltóáramú kötés is lehetséges



IP65
védelmi szint



BIZTOSÍTÉK

kiegészítő biztosítékok beszerelésének lehetősége
0.5 / 1 / 2.5 / 3.15 [A]

8-tól 32 darab csatlakozóig egyetlen kötődobozban



vezeték maximális keresztmetszete
16 [mm²]




TŰZÁLLÓ

folyamatos energiaellátás tűz esetén
E30 / E60 / E90


M-BOX v1p

CSATLAKOZÓK VÍZSZINTES
HELYZETBEN

M-BOX v1s

CSATLAKOZÓK ÁTLÓS
HELYZETBEN

M-BOX v1s

CSATLAKOZÓK ÁTLÓS
HELYZETBEN
BIZTOSÍTÉKKAL

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	TERMÉKKÓD	TŰZÁLLÓSÁGI OSZTÁLY	MAX VEZETÉK KERESZTMETSZET [mm ²]	CSATLAKOZÓK ÁLLÁSA	CSATLAKOZÓK SZÁMA	TERMINÁLOK SZÁMA	SÚLY [g]
M-BOX v1p	FSB001	E60	6	vízszintes	6	24	380
M-BOX v1s	FSB002	E90	6	átlós	6	24	390
M-BOX v2p	FSB003	E60	4	vízszintes	6	12	340
M-BOX v3p	FSB005	E90	4	vízszintes	8	16	360
M-BOX v4p	FSB007	E90	10	vízszintes	4	8	400
M-BOX v4s	FSB008	E90	10	átlós	5	10	450

MÉRETEK [mm]

