

MIIO 22, MIIO 44, MIIO 88 BEMENETI/KIMENETI MODUL



MIIO 22



MIIO 44



MIIO 88

A MIO modul olyan bemeneti/kimeneti eszközként működik, amely tűzvédelmi eszközök és az AWEX tűzjelző rendszer közötti együttműködést biztosítja. A modul a hurok- és leágazó vonalakhoz csatlakoztatva képes üzemelni. Az eszköz akusztikus jelzőeszközökkel, vészkijáratú ajtókkal, hő- és füstelvezető rendszerekkel, automatikus oltórendszerekkel és egyéb tűzvédelmi eszközökkel képes együttműködni. A MIO 22, 44, 88 modulok a verziójuktól függően 2, 4 vagy 8 relékimenettel, illetve 2, 4 vagy 8 felügyelt potenciálmentes bemenettel rendelkeznek. A modul saját rövidzárlat-leválasztóval rendelkezik, amely a hiba forrásának gyors azonosíthatóságát, valamint meghibásodás esetén a hurok megfelelő működését biztosítja.

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	KIMENETI / BEMENETI MODUL					
MEGNEVEZÉS	MIIO 22	MIIO 44	MIIO 88			
TÁPFESZÜLTSG	24 [VDC] ± 25%					
NYUGALMI ÁRAM	200 [µA]					
RIASZTÁSI ÁRAM	500 [µA]					
RÖVIDZÁRLAT LEVÁLASZTÓ	BEÉPÍTETT, KÉTOLDALI					
KIMENETEK SZÁMA	2	4	8			
RELÉS VEZÉRLŐ KIMENETEK	RELÉ KIMENET (NO / NC / COM), DC ÉRINTKEZŐ TERHELHETŐSÉG: 2 [A] / 30 [VDC] / 60 [W]					
BEMENETEK SZÁMA	2	4	8			
BEMENET FUNKCIÓK	AKTÍV, INAKTÍV, RÖVIDZÁRLAT, SZAKADÁS					
BEMENET AKTIVÁLÁSA	CONTACT NO / NC					
ÜZEMBIZTOS MŰKÖDÉS	IGEN					
HÁZ TÍPUSA	O	S	O	S	O	S
VÉDETTSG	IP66					
MÉRETEK	114x114x57 [mm]	136x136x65 [mm]	150x116x67 [mm]	140x190x86 [mm]	190x150x77 [mm]	140x190x86 [mm]
SÚLY	200 [g]	330 [g]	280 [g]	530 [g]	480 [g]	580 [g]
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-25 - 70 [°C] KÖZÖTT					
TERMÉKKÓD	FSM001	FSM004	FSM002	FSM005	FSM003	FSM006

MÉRETEK [mm]

