



A MIO modul olyan bemeneti és kimeneti eszközként működik, amely rendszeridegen tűzvédelmi eszközök és az AWEX tűzjelző rendszer közötti együttműködést biztosítja. Az eszköz hagyományos füstérzékelőkkel, multidetektorokkal, és kézi jelzésadókkal képes együttműködni. A MIO CD 2 felügyeleti relékimenettel, illetve 2 potenciálmentes bemenettel rendelkezik. (NO/NC kontakt) A modul saját rövidzárlat-leválasztóval rendelkezik, amely a hiba forrásának gyors azonosíthatóságát, valamint meghibásodás esetén a hurok megfelelő működését biztosítja.

MŰSZAKI ADATOK

| TÍPUS | BEMENETI / KIMENETI MODUL | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| MODUL NEVE | MIO 22CD | |
| TÁPFESZÜLTSG | 24 [VDC] ± 25% | |
| NYUGALMI ÁRAM | 200 [μA] | |
| RIASZTÁSI ÁRAM | 200 [μA] | |
| RÖVIDZÁR-LEVÁLASZTÓ | BEÉPÍTETT, KÉTOLDALI | |
| KIMENETEK SZÁMA | 2 | |
| RELÉS VEZÉRLŐ KIMENET | NINCS | |
| VONAL FOLYTONOSSÁGI FELÜGYELET TÍPUSA | ELLENÁLLÁS MÉRÉS | |
| BEMENETEK SZÁMA | 2 | |
| BEMENET FUNKCIÓ | AKTÍV, INAKTÍV | |
| BEMENET INICIÁLÁSA | POTENCIÁLMENTES KONKAT NO / NC | |
| ÜZEMBIZTOS MŰKÖDÉS | NEM ALKALMAZHATÓ | |
| HÁZ TÍPUSA | O | S |
| VÉDETTSG | IP66 | |
| MÉRET | 150x116x67 [mm] | 140x190x86 [mm] |
| SÚLY | 230 [g] | 530 [g] |
| MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET | -25 - 70 [°C] KÖZÖTT | |
| TERMÉKKÓD | FSM024 | FSM023 |

MÉRETEK [mm]

