

VRPO, VRPO-B KÉZI JELZÉSADÓ



VRPO KÉZI
JELZÉSADÓ



VRPO-B KÉZI
JELZÉSADÓ

A VRPO és VRPO-B kézi jelzésadók fő feladata, hogy információt küldjenek a vezérlő központba a füstképződésről. A füstöt érzékelő személy manuálisan tudja aktiválni a rendszert. A kézi jelzésadó kizárólag az AWEX SVS vezérlőegység által vezérelt felügyeleti rendszereken képesek üzemelni.

VRPO JELLEMZŐI

- > visszajelzés a rendszer helyreállításról
- > riasztás nyugtázás gomb
- > LED jelzések: riasztás / készenlét / hiba
- > beltéri használat

TULAJDONSÁG	VRPO
KÉZI JELZÉSADÓ TÍPUSA	B
TÁPFESZÜLTSG	24 [V] DC \pm 25%
NYUGALMI ÁRAM	7 [mA]
RIASZTÁSI ÁRAM	14 [mA]
HANGJELZÉS	NINCS
ALKALMAZÁS	BELTÉRI HASZNÁLATRA
VÉDETTSG	IP30
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-10 ÉS 55 [°C] KÖZÖTT
HÁZ SZÍNE	NARANCSSÁRGA (RAL 2011)
MÉRETEK	91x99x49 [mm]

VRPO-B JELLEMZŐI

- > visszajelzés a rendszer helyreállításról
- > riasztás nyugtázás gomb
- > riasztás némítása gomb
- > LED jelzések: riasztás / készenlét / hiba
- > beltéri használat

TULAJDONSÁG	VRPO
KÉZI JELZÉSADÓ TÍPUSA	B
TÁPFESZÜLTSG	24 [V] DC \pm 25%
NYUGALMI ÁRAM	7 [mA]
RIASZTÁSI ÁRAM	22 [mA]
HANGJELZÉS	IGEN, BUZZER
ALKALMAZÁS	BELTÉRI HASZNÁLATRA
VÉDETTSG	IP30
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-10 - 55 [°C] KÖZÖTT
HÁZ SZÍNE	NARANCSSÁRGA (RAL 2011)
MÉRETEK	91x99x49 [mm]