

## JELZŐEGYSÉGEK

### SG-PGW2 BESZÉD HANGJELZŐ




A hangüzenetekkel ellátott jelzőberendezés a tűzjelzés akusztikus és hangüzenettel felváltva történő jelzésére szolgál (sorrend az EN54-3 szerint). Az SG-PGW2 jelzőkészülék beltéri alkalmazásokhoz készült. A jelzőkészülék akár 18 akusztikus hangmintát bocsáthat ki; továbbá választható a "nincs akusztikus jel" opció is. Az SG-PGW2 két üzemmódban működik: legfeljebb három vagy legfeljebb tíz üzenet. Az üzemmód a készülékházba helyezett jumper pozíciójától és az üzenetek számától függ.



#### A beszéd hangjelző jellemzői:

- legfeljebb három üzenet vagy legfeljebb tíz üzenet
- 18 típusú akusztikus hangminta
- az üzenetek USB csatlakozón keresztül a számítógépről az eszköz belső memóriájába másolhatók
- szinkronizált egyidejű működés

Méretek (mm):



MŰSZAKI ADATOK	
Név	SG-PGW2 hangjelző
Tápfeszültség	24V DC ± 30%
Nyugalmi áram	0 mA
Riasztási áram	<300 mA
Hangerősség 1m-en	>90 dB
Méret	Ø115x80 mm
Súly	350 g
Termékkód	FSS0000007