

JELZŐEGYSÉGEK

SA-K7N HANG- FÉNYJELZŐ




Az SA-K7N akusztikai-optikai tűzjelző készülék az épületen belüli tűzjelzésre szolgál. Az SA-K7N három változatban készül: 9m, 6m, 3m. A jelzőkészülék verziójától függően változik az optikai lefedettség területe. Az elektronikus alkatrészeket tartalmazó készülékház nem éghető anyagból készült. A jelzőberendezés akusztikus része lehetővé teszi a hangerő állítását és a lineáris hangerő-növelési opció használatát. Ezenkívül az SA-K7N lehetővé teszi az egy hálózatba telepített hangjelzők egyidejű működésének szinkronizálását.



Az akusztikus-optikai hangjelző jellemzői:

- szabályozható hangerő
- 3 típus: 3m, 6m, 9m
- 16 féle hangminta
- szinkronizált egyidejű működés

Méretek (mm):



MŰSZAKI ADATOK			
Név	SA-K7N hang- fényjelző		
Tápfeszültség	24V DC $\pm$ 30%		
Nyugalmi áram	0 mA		
Riasztási áram	3 m – 75 mA	6 m – 75 mA	9 m – 110 mA
Hangerősség 1m-en	>100 dB		
Méret	Ø115x100 mm		
Súly	3 m - 300 g	6 m – 300 g	9 m – 350 g
Termékkód	3m FSS0000010	6m FSS0000011	9m FSS0000012