



A hagyományos hangjelző eszközöket arra tervezték, hogy figyelmeztesse az embereket a tűzveszélyre, és tudassa őket az evakuációról. A hagyományos hangjelzők külső tápellátás aktiválásával működtethetők. A készülék 32 beépített hangmintával rendelkezik. Hangerősség 3 fokozatban állítható. A ház magas tömítettsége miatt a készülék kültéren is felszerelhető.

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	CA 65
TÍPUS	HANGJELZŐ, HAGYOMÁNYOS
TÁPFESZÜLTSG	24 [V] DC $\pm$ 25%
MAXIMÁLIS HANGSZINT	99 [dB]
KÜLÖNBÖZŐ HANGJELZÉSEK	32
SZINKRONIZÁCIÓ	YES
NYUGALMI ÁRAM	0 [mA]
RIASZTÁSI ÁRAM	25 [mA] *
VÉDETTSÉG	** IP65
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-25-TŐL 55 [°C]-IG
PÁRATARTALOM TÜRÉSHATÁR	95%. 35 [°C] HŐMÁRSÁKLETEN KONDENZÁCIÓ NÉLKÜL
MÉRETEK (ÁTMÉRŐ x MAGASSÁG)	Ø119x44 [mm]
SÚLY	200 [g]
ÉRZÉKELŐ SZÍNE	PIROS
TERMÉKKÓD	FSS332

* áramfogyasztás a maximális hangszinten
 ** IP érték meghaladja az EN54-3 szabványt

DIMENSIONS [mm]

