

A hagyományos hangjelző eszközöket arra tervezték, hogy figyelmeztesse az embereket a tűzveszélyre, és tudassa őket az evakuációról. A hagyományos hangjelzők külső tápellátás aktiválásával működtethetők. A készülék 32 beépített hangmintával rendelkezik. Hangerősség 3 fokozatban állítható.



MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	CA	
TÍPUS	HANGJELZŐ, HAGYOMÁNYOS	
TÁPFESZÜLTSG	24 [V] DC $\pm$ 25%	
MAXIMÁLIS HANGSZINT	99 [dB]	
KÜLÖNBÖZŐ HANGJELZÉSEK	32	
SZINKRONIZÁCIÓ	IGEN	
NYUGALMI ÁRAM	0 [mA]	
RIASZTÁSI ÁRAM	25 [mA] *	
VÉDETTSÉG	IP21C	
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-25 UP TO 55 [°C]	
PÁRATARTALOM TŰRÉSHATÁR	-25-TŐL 55 [°C]-IG	
MÉRETEK (ÁTMÉRŐ x MAGASSÁG)	Ø119x44 [mm]	
SÚLY	200 [g]	
ÉRZÉKELŐ SZÍNE	FEHÉR	PIROS
TERMÉKKÓD	FSS309	FSS316

* áramfogyasztás a maximális hangszinten

MÉRETEK [mm]

